

Spiralschlauch

NaturaGart Superelastic



Weich-PVC, dunkelgrün transparent mit Hart-PVC Spirale, schwarz

Temperaturbereich: -25°C bis +60°C

Artikel- nummer	Innen Ø [mm]	Außen Ø [mm]	Technische Daten						
			Wandstärke [mm]	Gewicht [g/m]	bei 20° C ¹			Spiral- steigung [mm]	Rollenlänge [m]
					Biegeradius [mm]	Betriebsdruck ² [bar]	Unterdruck [m/H ₂ O]		
16700	25	31,0	3,0	250	100	7,0	6	7,4	50
16701	40	47,0	3,5	480	160	4,0	6	7,8	50
16702	50	58,6	4,3	760	200	4,0	6	8,3	50
16703	75	84,4	4,7	1.680	300	2,5	6	9,5	50
16704	100	112,2	6,1	2.200	400	2,0	6	11,3	50

Toleranz auf Gewicht : ± 5%

Toleranz auf Abmessungen : ISO 1307

¹ Bei Temperaturen über 20°C sind die Werte für den Betriebsdruck deutlich geringer.

² Die Spiralschläuche halten dem angegebenen Betriebsdruck nur kurzzeitig stand und sind nicht für eine Dauerbelastung geeignet.